



d1	d6	d7	L3	L4	L1
10	17,0	21,0	15,0	7,0	22,0
12	19,0	23,0	18,0	7,0	25,0
14	21,0	25,0	22,0	7,0	29,0
16	23,0	27,0	23,0	7,0	30,0
18	27,0	33,0	24,0	10,0	34,0
20	29,0	35,0	25,0	10,0	35,0
22	31,0	37,0	25,0	10,0	35,0
24	33,0	39,0	27,0	10,0	37,0
25	34,0	40,0	27,0	10,0	37,0
28	37,0	43,0	29,0	10,0	39,0
30	39,0	45,0	30,0	10,0	40,0
32	42,0	48,0	30,0	10,0	40,0
33	42,0	48,0	39,0	10,0	49,0
35	44,0	50,0	39,0	10,0	49,0
38	49,0	56,0	42,0	13,0	55,0
40	51,0	58,0	42,0	13,0	55,0
43	54,0	61,0	47,0	13,0	60,0
45	56,0	63,0	47,0	13,0	60,0
48	59,0	66,0	47,0	13,0	60,0
50	62,0	70,0	46,0	14,0	60,0
53	65,0	73,0	56,0	14,0	70,0
55	67,0	75,0	56,0	14,0	70,0
58	70,0	78,0	56,0	14,0	70,0
60	72,0	80,0	56,0	14,0	70,0
63	75,0	83,0	56,0	14,0	70,0
65	77,0	85,0	66,0	14,0	80,0
68	81,0	90,0	64,0	16,0	80,0
70	83,0	92,0	64,0	16,0	80,0
75	88,0	97,0	64,0	16,0	80,0
80	95,0	105,0	72,0	18,0	90,0
85	100,0	110,0	72,0	18,0	90,0
90	105,0	115,0	72,0	18,0	90,0
95	110,0	120,0	72,0	18,0	90,0
100	115,0	125,0	72,0	18,0	90,0

Granice zastosowań:
D1 : 10 do 160 mm
P1 : 10 (12) bar
T : -20 do 170°C
Vg : 20 m/s

Powierzchnie ślizgowe:
W₁ : CrNiMo +Cr₂O₃
G : Cr-Stal
B : Węgiel impregnowany sztuczną żywicą

Części metalowe: CrNiMo-Stal

Uszczelki wtórne: Wszystkie elastomery

Istnieje możliwość stosowania pierścienia obrotowego NU z innymi rodzajami pierścieni stałych grafitowych, w/g potrzeb klienta.